



株式会社 セキサク

トリコンビット仕様表(標準品)

サイズ	歯形	穴数	重さ(Kg)	軸受	全長(mm)	ねじ	サイズ	歯形	穴数	重さ(Kg)	軸受	全長(mm)	ねじ
65mm	2M	1	2	ジャーナル	123	50ロッド JIS	5-7/8" (149.2)	SR	1	12	ローラー	231	3-1/2 REG
	2H	1	2	ジャーナル	123	50ロッド JIS		MSR	1	13	ローラー	229	3-1/2 REG
3" (76.2)	M	1	2	ジャーナル	128	50ロッド JIS		MHR	1	13	ローラー	229	3-1/2 REG
	H	1	2	ジャーナル	127	50ロッド JIS		HR	1	13	ローラー	229	3-1/2 REG
3-3/8" (85.7)	M	1	3	ジャーナル	144	50 REG		V2FEH	3	15	ジャーナル	272	3-1/2 REG
	H	1	3	ジャーナル	143	50 REG		V3FEH	3	15	ジャーナル	271	3-1/2 REG
3-7/8" (98.4)	M	1	5	ジャーナル	173	2-3/8 REG		V4FEHG	3	16	ジャーナル	272	3-1/2 REG
	H	1	5	ジャーナル	173	2-3/8 REG		V5FEHG	3	16	ジャーナル	271	3-1/2 REG
	V3FEH	1	5	ジャーナル	171	2-3/8 REG		V6FEHG	3	16	ジャーナル	272	3-1/2 REG
4" (101.6)	M	1	5	ジャーナル	173	2-3/8 REG		EX3V	1	14	ジャーナル	228	3-1/2 REG
	H	1	5	ジャーナル	173	2-3/8 REG	6" (152.4)	MH	3	17	ローラー	272	3-1/2 REG
	V3FEH	1	6	ジャーナル	173	2-3/8 REG		V3FEH	3	17	ジャーナル	275	3-1/2 REG
4-1/2" (114.3)	MH	1	7	ジャーナル	195	2-7/8 REG	EX3V	3	18	ジャーナル	275	3-1/2 REG	
	V3FEH	1	7	ジャーナル	190	2-7/8 REG	6-1/4" (158.7)	MSR	1	18	ローラー	235	3-1/2 REG
4-3/4" (120.6)	MS	1	7	ジャーナル	194	2-7/8 REG		MHR	1	18	ローラー	236	3-1/2 REG
	MHC	1	7	ジャーナル	191	2-7/8 REG		V3FEH	3	18	ジャーナル	275	3-1/2 REG
	V3FEH	1	8	ジャーナル	190	2-7/8 REG	V4FEHG	3	18	ジャーナル	276	3-1/2 REG	
5-1/8" (130.2)	MHR	1	9	ローラー	212	2-7/8 REG	6-3/4" (171.5)	MSC	3	20	ローラー	291	3-1/2 REG
	V3FEH	1	10	ジャーナル	210	2-7/8 REG		MH	3	20	ローラー	292	3-1/2 REG
	EX3V	1	10	ジャーナル	213	2-7/8 REG		V3FEHG	3	20	ジャーナル	284	3-1/2 REG
5-5/8" (142.9)	SR	1	12	ローラー	229	3-1/2 REG	7-5/8" (193.7)	S-JR	4	32	ローラー	326	4-1/2 REG
	MSR	1	12	ローラー	229	3-1/2 REG		MS	3	32	ローラー	321	4-1/2 REG
	MHR	1	12	ローラー	229	3-1/2 REG		MH	3	32	ローラー	322	4-1/2 REG
	HR	1	12	ローラー	229	3-1/2 REG		H	3	32	ローラー	322	4-1/2 REG
	V2FEH	3	15	ジャーナル	272	3-1/2 REG		V2FEH	3	32	ジャーナル	323	4-1/2 REG
	V3FEH	3	15	ジャーナル	271	3-1/2 REG		V3FEH	3	34	ジャーナル	324	4-1/2 REG
	V4FEHG	3	15	ジャーナル	271	3-1/2 REG		V4FEHG	3	34	ジャーナル	323	4-1/2 REG
	V5FEHG	3	15	ジャーナル	269	3-1/2 REG		V5FEHG	3	34	ジャーナル	323	4-1/2 REG
	V6FEHG	3	15	ジャーナル	269	3-1/2 REG		V6FEHG	3	33	ジャーナル	323	4-1/2 REG
	V3FEHG-X	3	15	ジャーナル	271	3-1/2 REG		V3FEHG-X	3	34	ジャーナル	324	4-1/2 REG
	EX3V	1	13	ジャーナル	228	3-1/2 REG		EX3V	3	34	ジャーナル	323	4-1/2 REG

サイズ	歯形	穴数	重さ(Kg)	軸受	全長(mm)	ねじ	サイズ	歯形	穴数	重さ(Kg)	軸受	全長(mm)	ねじ
7-7/8" (200)	S	3	33	ローラー	326	4-1/2 REG	12-1/4" (311.2)	S-JR	4	95	ローラー	453	6-5/8 REG
	MS-JR	4	32	ローラー	323	4-1/2 REG		MSC-JR	4	97	ローラー	448	6-5/8 REG
	MH	3	34	ローラー	322	4-1/2 REG		MHC	3	98	ローラー	447	6-5/8 REG
	V3FEH	3	34	ジャーナル	323	4-1/2 REG		V2FEH	3	105	ジャーナル	445	6-5/8 REG
	V4FEHG	3	35	ジャーナル	322	4-1/2 REG		V3FEH	3	106	ジャーナル	443	6-5/8 REG
	EX3V	3	35	ジャーナル	322	4-1/2 REG		V4FEHG	3	105	ジャーナル	444	6-5/8 REG
8-1/2" (215.9)	S-JR	4	38	ローラー	351	4-1/2 REG	350mm (13-3/4) (374.7)	S	3	130	ローラー	487	6-5/8 REG
	MS	3	40	ローラー	325	4-1/2 REG		M	3	135	ローラー	463	6-5/8 REG
	MH	3	42	ローラー	350	4-1/2 REG		MHC	3	145	ローラー	465	6-5/8 REG
	V3FEH	3	42	ジャーナル	347	4-1/2 REG		V3FEH	3	150	ジャーナル	468	6-5/8 REG
	V4FEHG	3	42	ジャーナル	348	4-1/2 REG	14-3/4" (374.7)	S	3	160	ローラー	497	6-5/8 REG
	V6FEHG	3	42	ジャーナル	345	4-1/2 REG		MSC	3	170	ローラー	496	6-5/8 REG
	EX3V	3	42	ジャーナル	347	4-1/2 REG		MHC	3	170	ローラー	496	6-5/8 REG
	V3FEHG-X	3	43	ジャーナル	348	4-1/2 REG		PW3G	3	168	ジャーナル	499	6-5/8 REG
8-5/8" (219.9)	MH	3	41	ローラー	351	4-1/2 REG	16" (406.4)	S	3	216	ローラー	566	7-5/8 REG
	V3FEH	3	41	ジャーナル	349	4-1/2 REG		MS	3	216	ローラー	557	7-5/8 REG
9-5/8" (244.5)	S-JR	4	59	ローラー	398	6-5/8 REG	17-1/2" (444.5)	MH	3	216	ローラー	560	7-5/8 REG
	MSC-JR	4	60	ローラー	386	6-5/8 REG		PW3G	3	228	ジャーナル	564	7-5/8 REG
	MHC	3	62	ローラー	388	6-5/8 REG		S	3	248	ローラー	568	7-5/8 REG
	V2FEH	3	62	ジャーナル	384	6-5/8 REG		MSC	3	259	ローラー	561	7-5/8 REG
	V3FEH	3	62	ジャーナル	383	6-5/8 REG		MHC	3	259	ローラー	561	7-5/8 REG
	V4FEH	3	62	ジャーナル	390	6-5/8 REG		PW3G	3	273	ローラー	570	7-5/8 REG
9-7/8" (250.8)	V6FEH	3	64	ジャーナル	388	6-5/8 REG	20" (508)	MSC	3	330	ローラー	605	7-5/8 REG
	MSC-JR	4	62	ローラー	393	6-5/8 REG		PW3G	4	365	ローラー	600	7-5/8 REG
	MHC	3	56	ローラー	392	6-5/8 REG	22" (558.8)	MSC	3	425	ローラー	632	7-5/8 REG
	V3FEH	3	65	ジャーナル	386	6-5/8 REG		PW3G	4	462	ローラー	624	7-5/8 REG
10-5/8" (269.9)	V4FEH	3	66	ジャーナル	390	6-5/8 REG	24" (609.6)	MSC	3	460	ローラー	659	7-5/8 REG
	SS	3	74	ローラー	416	6-5/8 REG		PW3G	4	540	ローラー	648	7-5/8 REG
	S-JR	4	68	ローラー	409	6-5/8 REG	26" (660.4)	未定					
	MSC	3	72	ローラー	413	6-5/8 REG		PW3G	4	800	ローラー	791	7-5/8 REG
	MHC	3	81	ローラー	412	6-5/8 REG							
	V3FEH	3	76	ジャーナル	408	6-5/8 REG							
V4FEHG	3	75	ジャーナル	407	6-5/8 REG								

〈 末尾記号の解説 〉

JR型……4つ穴(通常の3つ穴+センター1つ穴)で完成、ご要望により3つ穴、センター1つ穴に改造できます。

R型……センター1つ穴 J型……センター無。3つ穴 G型……ゲージ強化品

C型……ベアリング・シール付 EX3V……水戸専用ローコストビット PW3G……土木用ローコストビット